Roofing Safety Rules

Always follow these company safety rules.

Our company, _____, is committed to the safety of our employees and customers. Our safety rules and policies are in place to prevent work-related deaths, injuries, damages, and wasteful financial losses.

We require you to follow the written safety rules below when performing work on behalf of our company. Our organization investigates all injuries, incidents, hazard reports, and property damage.

You are expected to follow these safety rules. Documented corrective action will result if the safety rules are not followed.

- Report injuries, incidents, unsafe conditions, and damage to management before the end of your workday.
- Contact your supervisor whenever an injury or after-hours incident occurs or for any other business-related emergencies.
- Employees are prohibited from working while impaired by alcohol, illicit drugs, legal substances, or medications.
- Our company performs post-incident drug and alcohol screenings.
- Horseplay on the job is strictly prohibited.
- Drivers and passengers must wear seat belts when using company vehicles, driving personal vehicles for business or operating heavy equipment.
- Do not operate a vehicle when fatigued.
- Cell phone use while driving and on the job is prohibited.
- Safe and courteous driving is required. Follow speed limits, do not tailgate and maintain a safe following distance.
- Perform a safety check of equipment and vehicles before use. Report any maintenance concerns.
- Wear appropriate slip-resistant footwear.
- Stay a minimum of 10’ away from power lines.
- Do not work near energized overhead power lines. Before work, contact the power company to ensure overhead power lines and entrances are safe.
- A fall prevention plan must be completed when using ladders, boom lifts, scissor lifts, or personal fall arrest harnesses.
- To prevent falls, never stand on any leading ledge, near any opening, or rooftop edge without first putting fall prevention equipment in place.
- Use stepladders on a firm, level base and never use the top two rungs. Set up extension ladders on a safe base and secure the ladder to prevent kick-out or tip back/over.
- Maintain three points of contact when using ladders, and do not overreach.
- Place guardrails around skylights and translucent panels. Do not work near unprotected skylights.
- Cover or place guardrails around roof openings or holes.
- Two-person lifts are required when machinery or supplies weigh over 50 lbs.
- Clean up spills and hazards immediately.
- Know the severe weather plan.

These advisory materials have been developed from national standards and sources believed to be reliable, however, no guarantee is made as to the sufficiency of the information contained in the material and MEM assumes no liability for its use. Advice about specific situations should be obtained from a safety professional.

Roofing Safety Rules

_____ is committed to the safety of our employees and customers.

By signing, you are expected to follow the safety rules. If the safety rules are not followed, documented corrective action will result.

Safety rule acknowledgment date: _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Please return the signed safety rules to our Underwriting team at uwhelp@mem-ins.com

Normas de Seguridad para Trabajos en Techos

Siga siempre estas normas de seguridad de la empresa.

Nuestra empresa, _____, está comprometida con la seguridad de nuestros empleados y clientes. Nuestras normas y políticas de seguridad tienen por objeto prevenir muertes, lesiones, daños y pérdidas económicas innecesarias relacionadas con el trabajo.

Le exigimos que siga las normas de seguridad escritas que se indican a continuación cuando realice trabajos en nombre de nuestra empresa. Nuestra organización investiga todas las lesiones, incidentes, informes de riesgos y daños a la propiedad.

Se espera que respete estas normas de seguridad. El incumplimiento de las normas de seguridad dará lugar a medidas correctivas documentadas.

- Informe a la gerencia sobre lesiones, incidentes, condiciones inseguras y daños antes de finalizar su jornada laboral.
- Comuníquese con su supervisor cada vez que se produzca una lesión o un incidente fuera del horario laboral, o ante cualquier otra emergencia relacionada con el trabajo.
- Se prohíbe a los empleados trabajar bajo los efectos del alcohol, drogas ilícitas, sustancias legales o medicamentos.
- Nuestra empresa realiza pruebas de detección de drogas y alcohol después de los incidentes.
- Queda estrictamente prohibido hacer travesuras en el trabajo.
- Los conductores y pasajeros deben usar el cinturón de seguridad cuando utilicen vehículos de la empresa, conduzcan vehículos personales para fines de trabajo o manejen maquinaria pesada.
- No maneje un vehículo si está fatigado.
- Está prohibido el uso del teléfono celular mientras se conduce y durante el trabajo.
- Se requiere una conducción segura y cortés. Respete los límites de velocidad, no conduzca muy cerca del vehículo de adelante y mantenga una distancia de seguridad.
- Realice una revisión de seguridad del equipo y los vehículos antes de usarlos. Informe cualquier problema de mantenimiento.
- Use calzado antideslizante adecuado.
- Manténgase a una distancia minima de 10 pies de las líneas eléctricas.
- No trabaje cerca de lineas eléctricas aéreas con corriente. Antes de comenzar a trabajar, comuníquese con la compañia eléctrica para asegurarse de que las lineas eléctricas aéreas y los puntos de acceso sean seguros.
- Se debe elaborar un plan de prevención de caídas cuando se utilicen escaleras, plataformas elevadoras de brazo, plataformas elevadoras de tijera o arneses personales de detención de caídas.
- Para prevenir caídas, nunca se pare en un saliente, cerca de una abertura o en el borde de un tejado sin haber colocado primero el equipo de prevención de caídas.
- Utilice escaleras de mano sobre una base firme y nivelada, y nunca utilice los dos peldaños superiores. Coloque las escaleras extensibles sobre una base segura y fíjelas para evitar que se desplacen o se vuelquen hacia atrás o hacia un lado.
- Mantenga tres puntos de contacto al usar escaleras y no se estire demasiado.
- Coloque barandillas alrededor de tragaluces y paneles translúcidos. No trabaje cerca de tragaluces sin protección.
- Cubra o coloque barandillas alrededor de aberturas o agujeros en el techo.
- Se requieren elevadores para dos personas cuando la maquinaria o los suministros pesen más de 50 libras.
- Limpie los derrames y los peligros de inmediato.
- Conozca el plan para condiciones climaticas severas.

Estos materiales informativos se han elaborado a partir de normas nacionales y fuentes que se consideran fiables; sin embargo, no se ofrece garantía alguna respecto a la suficiencia de la información contenida en ellos, y MEM no asume responsabilidad alguna por su uso. Para obtener asesoramiento sobre situaciones específicas, se recomienda consultar a un profesional de la seguridad.

Normas de Seguridad para Trabajos en Techos

_____ se compromete a garantizar la seguridad de nuestros empleados y clientes.

Al firmar, se espera que respete las normas de seguridad. El incumplimiento de las normas de seguridad dará lugar a medidas correctivas documentadas.

Fecha de aceptación de las normas de seguridad:_____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Por favor, envíe las normas de seguridad firmadas a nuestro equipo de suscripción a uwhelp@mem-ins.com.